




ROZVINUTY TVAR (1:2)


TVAR SHODNÝ S DXF
(SHAPE LIKES TO DXF FILE)



DETAIL A (1:1)




ČÁRA OHYBU
(BENDING LINE)



TP.
1. OSTRÉ HRANY ODJEHLIT

Ra 12,5 ()

ISO 2768-mK

Index																	
	b	Změna	ZM/17/00129	Datum		22.3.17	Podpis	Fusek	3x								
	a		14/00824			10.6.14		Fusek	1x								
Material			Rozměr			Hmotnost v kg			3,089 kg			Meritko					
S355MC,EN 10051+A1			P10-150,9x286			C. v. sestavy			DAPP01.02.9015			Poz.					
Vypracoval			mbarnas									20					
Kontroloval												Kusovník					
Schválil			Datum			21.2.2014			Poznámka			Starý výkres					
Schválil			Datum			21.2.2014			Poznámka			Starý výkres					
Název						DAPP01.02.1057						Listu					
PLECH												List					
												1					

ROZVINUTÝ TVAR (EVOLVED SHAPE) Q

TVAR SHODNÝ S DXF
(SHAPE LIKES TO DXF FILE)

ČÁRA OHYBU
(BENDING LINE)

OBLAST BEZ SVARU (ROHOVÉ VÝŠTIPY NEVYVAROVAT)–4x
(AREA FREE OF WELD MATERIAL, CHIPPED CORNERS DONT WELDING)

- TP.
1. OSTRÉ HRANY ODJEHLIT.
2.DEFORMACE NA ČELECH V OBLASTI OHYBU ZABROUSIT DO ROVINY SE ZÁKLADNÍM MATERIÁLEM.
3.ROZMĚRY OZNAČENÉ*KONTROLOVAT OKK.

- TP.
1. OSTRÉ HRANY ODJEHLIT
(SHARP EDGES FETCH FETTLE)

2. POVRCHOVÁ OCHRANA DLE TP - 0184N-00123-06 VNITŘNÍ POVRCHY
ODSTÍN 1000(BÍLÁ)
(AREAL PROTECTION - 0184N-00123-06 INTERIOR SURFACES SHADE 1000-WHITE)

- TP.
1.SVARY ZAČISTIT
(WELDS NEATEN)

3. TOLERANCE SVAŘENCE DLE EN ISO 13920 - AE
(WELDMENT TOLERANCE EN ISO 13920 - AE)

4. ZINKOVAT (GALVANIZE) Fe/Zn 15C MODRY (BLUE)

NOVY VYKRES (NEW DRAWING)

VYKRES ZCELA PREKRESLEN
(DRAWING COMPLETELY REDRAW)

- TP.
1. SVARY ZAČISTIT
2. TOLERANCE SVAŘENCE DLE EN ISO 13920-AE

- TP.
1. NEOZNAČENÉ HRANY SRAZIT 0,5x45°

SROUB M10x25 10.9 ISO 4017 (CPO 31111316700)–x	PODLOZKA 10–200HV ISO 7089 (CPO 311131002900)–x	MATICE M12 ISO 4032 (CPO 311818220600)–x	POPRUH POP–01–25mm (CPO 910009709100)–DĚLKA m
SROUB M8x30 ISO 4762 (CPO 7401022025300)–x	PODLOZKA 10 CSN 02 1741.15 (CPO 311131017700)–x	MATICE M10 ISO 4032 (CPO 311818220100)–x	KROUZEK TESNICI CU 20x29x1,5 (CPO 24993005400001)–3x
SROUB M6x20 ISO 4017 (CPO 7401022024300)–x	PODLOZKA 8–200HV ISO 7089 (CPO 7401019060000)–x	MATICE (NUT) M8–A3L–ISO 4032 (CPO 7401031021100)–x	SPONA KOVOVA UPINACI 25mm (CPO 910009709000)–1x
SROUB (SCREW) M6x16 ISO 4017 (CPO 7401021018600)–x	PODLOZKA 8 CSN 02 1741.15 (CPO 311131017800)–x	MATICE (NUT) M6 ISO 4032 (CPO 7401087007000)–24x	GISTAPROFIL EPDM (CPO 548001201500)–x
SROUB (SCREW) M8x16 ISO 4762 (CPO 311113314500)–x	PODLOZKA 6 CSN 02 1741.15 (CPO 311131033000)–x	MATICE M5 ISO 4032 (CPO 7401052003500)–x	GUMA BEZ VL. S=10 CPO 272412192300)
SROUB (SCREW) M10x30–12.9 ISO 4017 (CPO 311113116900)– x	PODLOZKA 6–200HV ISO 7089 (CPO 7401025000300)–x	MATICE M4 ISO 4032 (CPO 7401022025100)–x	GUMA BEZ VL. S=5 CPO 272412191700)
SROUB (SCREW) M8x20 ISO 4017 (CPO 7401019056800)–2x	PODLOZKA 5–200HV ISO 7089 (CPO 7401033010200)–x		GUMA BEZ VL. S=4 CPO 272412191500)
	PODLOZKA 5 CSN 02 1741.15 (CPO 311131017400)–x		GUMA BEZ VL. S=3 CPO 272412191300)
			GUMA BEZ VL. S=2 CPO 272412191100)
			GUMA BEZ VL. S=1 CPO 272412190900)

NYTOVACÍ MATICE PRO s 3–5,5mm
SE ZAHLOUBENÍM :
MATICE NÝTOVACÍ M6
(CPO 311818403700)–x

NÝT TRHACÍ 4x8
(CPO 311869016000)

NÝT TRHACÍ 4x10
(CPO 7401019092700)

NYT TRHACI 4x11
(CPO 7401019092500)

- TP.
1. OSTRÉ HRANY ODJEHLIT

✓ Ra 12,5 (✓)

Index				Změna				Datum				Popis				VOP CZ			
Material				Rozměr				Hmotnost v kg				Měřítko				1:1			
S355MC,EN 10051+A1				P10–150,9x286				C. v. sestavy				Poz				Kusovník			
Výpracoval FUSEK																ODDELENY			
Kontroloval																			
Schválil				Datum 21.2.2014				Poznámka				Starý výkres							
Název				PLECH								DAPP01.02.1057				Listu			
																List			
																2			