



Weight : 28,55kg

239.5+0.0
-0.5

Ø140

Ø65+0.0
-0.2

2

8x45°

M10x1

20

15

25

38

ARCHIV

19. ledna 2012

Verz.	Name	Konten	Vir. behalten uns alle Rechte gemäß DIN 34 vor	Maßstab
c	12/00070	20.1.2012	Zkráceno, kóta 239,5 -0,5mm byla 240,5-0,5mm	1 Kúra
b	11/01425	25.11.2011	Zkráceno, kóta 240,5 -0,5mm byla 241mm	1 Kúra
a	11/01380	08.11.2011	Prodlouženo, kóta 241mm byla 239mm	1 Kúra
A				
Beurteilung R0.12/5				
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768				
unbearbeitet - K bearbeitet - K				
Nur aufSolidworks ändern				
Ersatzwerkstoff				
BS 970 070M20				
Bez: Bearing Blank				
Náboj				
Zeichg. 6111561M1				
Nr. 15F T				
H200.656				
Typ: 15F T				
BS 970 070M20				
Ersatzwerkstoff				
Nur aufSolidworks ändern				
unbearbeitet - K bearbeitet - K				
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768				
Beurteilung R0.12/5				
A				
Verz.				
Name				
C15				
DIN				
1013SH				
Tag				
10.04.06				
Name				
Hofmann				
Beurteilung				
02.05.06				
Gepr.				
Kleinhenz				