



3 Rd. $\varnothing 18 \times 29$
mit Bohrung $\varnothing 8,5$
VERZINKT

ARCHIV

0

10-08-2001

VÝMĚŤOVACÍ POUZDRO S VRTÁNÍM $\varnothing 8,5$ NOSNÍKU MOTORU - PŘEDNÍHO

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768c

Oberflächen nach DIN ISO 1302

allgemeiner Biegehalbmesser = Blechstärke

Bei Änderungen Rücksprache TB!

Oberflächenbehandlung
gelb verzinkt

ZUM ZINER

Maßstab 1:1

(Gewicht)

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum. Sie darf weder teilweise noch vollständig vervielfältigt, verbreitet und zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet, oder an andere mitgeteilt werden



Abstandsbuchse m. Bohrung $\varnothing 8,5$
zu Motorträger, vorn, ab 03/2000
für Verlegemaschine VM 204

	Datum	Name
Bearb.	10.05.00	Ga
Bearb.		
Bearb.		
Bearb.		

Artikel-Nummer:
33250012

Zeichn.-Nr.:

VM204-4198

EDV-Nr.:

VM204198

Blatt

Blätter

Ursprung

Ersatz für:

Ersatz durch:

Zust. Änderung

Datum

Name

dne: 20. 12. 2004

PŘEKLAD

PROVEDLÁNÍ

P. Nováková