


DÍRY
4-HOLES Ø 14.5
12.5

DÍRY
3-HOLES Ø 22
20

DÍRY
8-HOLES Ø 12.5

| | | | |
|---|--|---|--|
| VOPE First office 1000 233  | | 01 Stav bu RFQ Právě tabulka o stavu v řadě dodání. Změny tolerance rozměrů. Přídavná poznámka o ochráně proti korozi. | |
| General tolerance (G) in mm Size range: [< 30 30 ~ 120 > 120 ~ 400 > 400] IT class: L 1 1 2 2 3 4 l 1 2 4 6 Tolerance (G) and angle (L) in G T | | 02 Stav bez RFQ Addit. Note (Condition) at time of delivery. Change tolerance of dimensions. Addit. Note for special protection. Inspection date: _____ Issuing date: _____ Material: EN 10025 S355J0 Blank no.: _____ Title: profile L1 Chassis Side Rail-160x40 Checked: 12.10.2010 Audited: 13.10.2010 Mechanic: L1.1301 | |
| Roundness = 0.02-tol <input type="checkbox"/> straightness flatness = G T <input type="checkbox"/> concentricity cyl = G T <input type="checkbox"/> symmetry = G T <input type="checkbox"/> parallelism = G T <input type="checkbox"/> position = G T 3D photographs: _____ cm | | (conditional document) Refer to production number 50 802612902 14.014.012908 Date: _____ Signature: _____ Sheet: 2 of 2 | |