



T.P.:

1. ODSTRANIT TRÍSKU Z PROTLAČOVÁNÍ ŠESTIHRANU VRTÁKEM PR. 5 Z DRUHÉ STRANY
2. ZINKOVAT Fe/Zn 15F ČERNÝ

© VOP CZ, s.p. Všechna práva vyhrazena.

© VOP CZ, s.p. All Right Reserved. The unauthorised review, use, copying, disclosure, distribution or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.

✓ Ra 3,2 (✓)

Hlavní tolerance:
General tolerances:
ISO 2768- mK
Projekce:
Projection:
ČSN EN ISO 5261



Není-li uvedeno jinak:
If not indicated otherwise:

Vnitřní hrany -0,5
Inner edges -0,3 ČSN ISO 13715

Vnější hrany -0,5
Outer edges -0,3 ČSN ISO 13715

	Změna Modification	x	Č. v. sestavy Assembly	
	Materiál Material	S355J2C+C	Pozice Position	Měřítko Scale
	Rozměr Dimension	KR 15 - 11,5	Hmotnost v kg Weight in kg	0,007 kg
Vypracoval Fusek Zbyněk		Datum 25.2.2019	Schválil František	
Datum 25.2.2019		Schválil František		Datum 23.7.2019
Název ŠROUB		Č. v. SKP020.01.1068		Index -
				Listů 1 List 1