

Příloha č.1 – Popis díla

Rozsah opravy metacího zařízení TMW 1000/800:

Metací kola MZ520 - 4 ks

- provedení demontáže lopatek
- provedení demontáže obložení
- posouzení stavu skříně metacího kola, demontáž skříně včetně vyvaření poškozené skříně elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960
- zabroušení svárů
- zpětná montáž skříně, obložení, lopatek (všechny vyměnit), (dodá VOP CZ)
- seřízení paprsku metacích kol

Oprava stolu

- provedení výměny ochranného plechu na navážecím stole,
- výměn 4 ks tubusů sloužících jako kryt držáků nosných ramen (materiál dodá VOP CZ)
- vyvaření protryskaných částí elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960
- provedení kontroly, případně opravy spojky pro otáčení
- kontrola, případně výměna přívodního kabelu zavážecího vozíku
- oprava převodovky otáčení (výměna šnekového kola), bude upřesněno při předání díla
- kontrola stavu řetězu na vtahování stolu, případně výměna článků (řetěz dodá VOP CZ)

Oprava kolejnic

- oprava kolejnic
- navaření vytryskané části elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960 (rozsah bude určen při předávání díla)
- zabroušení svárů do roviny

Kabina

- demontáž vyložení stropu kabiny
- provedení revize stropu a oprava nosných profilů
- zpětná montáž vyložení stropu
- kontrola a výměna gum u panelů, pod rošty, na stěnách a žaluziích
- provedení opravy nosných částí roštů kolem kolejnic
- kontrola a oprava zavěšení obložení naproti metacím kolům

Korečkový dopravník

- provedení kontroly pásu
- provedení kontroly všech korečků, případné doplnění koreček včetně šroubů (dodá VOP CZ)
- kontrola převodovek na pohon korečka

Filtrační zařízení FTK 250

- provedení kontroly znečištění filtračního zařízení (2x FTK 250), bude prověřeno
- výměna filtračních vložek (2x FTK 250 – celkem 20 ks) materiál dodá VOP CZ
- zhotovení těsnění pod víka FTK 250 (celkem 20ks)

Šnekový dopravník

- kontrola a provedení opravy šesti šnekových dopravníků (rozsah bude určen při předávání díla)

Třasadlo

- provedení výměny ložisek a těsnících kroužků třasadel, provedení kontroly a případná výroba a výměna nové hřídele u třasadla, doplnění mazacího tuku A00
- kontrola celého třasadla (gumy, plechy, rošty, pružiny, uložení)

- měření a výměna ložisek hlučných elektromotorů včetně ventilátorů (rozsah bude určen při předávání díla)
- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad