

Číslo artiklu	Název	Oblast použití	Vhodnost pro	Druh brusného zrna	Zrnitost	Tvrdost	Porezita	Pojivo	Tvar	Rozměr	Typ brusného plátna	U kotoučů musí být doložité splnění všech českých a evropských norem pro daný typ brusiva. Zvolené palivo	Doplňující informace, značení jednoho z alternativních výrobků	Jednotka	Roční spotřeba	Cena za 1 ks	Čeklová cena v Kč
414311004800	talíř podložný 115 M14 tvrdý		Plastový talíř tvrdý s upínací maticí M14 do uhlíkové brusky pro vulkanifitrové disky			hard				115xM14		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	50	59	2950
414311004900	talíř podložný 125 M14 tvrdý		Plastový talíř tvrdý s upínací maticí M14 do uhlíkové brusky pro vulkanifitrové disky			hard				125xM14		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	50	69	3450
414311022000	talíř podložný 150 M14 tvrdý		Plastový talíř tvrdý s upínací maticí M14 do uhlíkové brusky pro vulkanifitrové disky			hard				150xM14		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	50	105	5250
28600010213001	talíř podložný 150 M14 tvrdý F8+1		Plastový talíř tvrdý s upínací maticí M14 do uhlíkové brusky pro vulkanifitrové disky			hard			F8+1	150xM14		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	50	450	22500
28600010040001	brusný disk - suchý zip 150-P80 F8+1	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	180				F8+1	150	zip papír E, polotevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	400	5,1	2040
28600010038001	brusný disk - suchý zip 150-P80 F8+1	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	120				F8+1	150	zip papír E, polotevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	800	5,3	4240
28600010037001	brusný disk - suchý zip 150-P100 F8+1	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	100				F8+1	150	zip papír E, polotevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	800	5,4	4320
28600010036001	brusný disk - suchý zip 150-P80 F8+1	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	80				F8+1	150	zip papír E, polotevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	1500	5,4	8100
28600010035001	brusný disk - suchý zip 150-P 60 F8+1	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	60				F8+1	150	zip papír E, polotevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	300	6	1800
28600010034001	brusný disk - suchý zip 150-P 40 bez děr	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	40				F0	150	zip papír E, polotevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	300	6,5	1950
414351021100	brusný disk - suchý zip 150-P 60 F8+1	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	60				F8+1	150	zip papír E, polotevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	100	6	600
414351021200	brusný disk - suchý zip 150-P 80 F8+1	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	80				F8+1	150	zip papír E, polotevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	100	5,4	540
414351022000	brusný disk - suchý zip 150-P 120 F8+1	laký/ epoxidové barby	Broušení laku a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrn+spec směs korundu	120				F8+1	150	zip vystužený papír B	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	100	5,1	510
414351023000	brusný disk 150-240 az F8+1	laký/ epoxidové barby	Broušení laku a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrn+spec směs korundu	240				F8+1	150	zip vystužený papír B	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	100	5,1	510
414351024400	brusný disk - suchý zip 150-P 150 F8+1	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	150				F8+1	150	zip papír E, polotevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	2000	5,1	10200
414351000900	brusný disk - suchý zip 150-P320 F8+1	ocel/ tvrdé dřevo	Zvýšený úběr při obrábění tvrdého dřeva, /např. dubu a buku/ a kovu.	korund	320				F8+1	150	velcurn, otevřený posyp	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	500	5,1	2550
414351011100	KOTOUC BRUS.80 H0080	laký/ epoxidové barby	Broušení laku a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrn+spec směs korundu	80?				F8+6+1	150		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	/504430080	ks	21750	4,85	105487,5
414351011200	KOTOUC BRUS.120 H0080	laký/ epoxidové barby	Broušení laku a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrn+spec směs korundu	120				F8+6+1	150		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	/504450120	ks	2800	4,3	12040
414351011300	KOTOUC BRUS.150 H0080	laký/ epoxidové barby	Broušení laku a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrn+spec směs korundu	150				F8+6+1	150		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	/504460150	ks	2750	4,3	11825
421225004900	KOTOUC BRUSNÝ H0240 150°	laký/ epoxidové barby	Broušení laku a epoxidových barev za sucha i pod vodou	keramické zrn+spec směs korundu	240				F8+6+1	150		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	/504490240	ks	5500	4,3	23650
414351499000	disk vulkanifitrový 125-P80	Nerez ,Ocel	na běžné druhy oceli, neželezné kovy, slitiny, plasty, odstranění nátěru, broušení sváru Používají se ve spojení s plastovým podložným talířem. Jsou vhodné i pro tvárové plochy.	normalkorund	80					125x22,23		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa		ks	100	7,2	720
421321000100	kotouč stopkový leštící 16x25-6 C48 90E1R -guma	Nerez ,Ocel	použití: dobrušování nebo doleštění, nevhodný pro ostré hrany.	Černé SiC	80	E			gumová vazba	16x25x6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	C48 80E1R , vmak´20m/s	ks	50	171	8550
421321003700	kotouč stopkový leštící 16x35-6 guma	Ocel	leštění oceli třídy 11,Maximální obvodová rychlost 20 m/s´	Normalkorund	80	E			gumová vazba	16x36x6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	A96 80E1R, vmak´20m/s	ks	50	95	4750
421321069700	Brousící tělísko válcové 16x25-6 se stopkou	Ocel	broušení oceli třídy 11	bílý korund	60	M - střední	otevřená	keramická vazba	52B	16X25X6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A99B 60M7V	ks	50	16	800
421321072200	Brusné tělísko válcové 32x40-6 se stopkou	broušení oceli < 55HRC, nerez	broušení oceli < 55HRC, nerez	ružový korund	46	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52B	32x40x6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A98 4605V	ks	100	17	1700
421321073000	Brousící tělísko válcové 32x40-6 se stopkou	Ocel	broušení oceli třídy 11	hnědý korund	24	P - tvrdá	uzavřená	keramická vazba	52B	32x40x6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A96 24P3V	ks	100	16	1600
421323088000	Brousící tělísko kuželové zaoblené 20x63-6 se stopkou	litina	broušení litiny	černé SiC	40	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52D	20x63x6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	TYROLIT C48 4006V	ks	100	18	1800
421325055000	Brousící tělísko kuželové zaoblené 20x63-6 se stopkou	broušení oceli < 55HRC, nerez	broušení oceli < 55HRC, nerez	ružový korund	60	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52D	20x63x6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A98 6006V	ks	500	15	7500
421376110700	Brousící tělísko ogívalní 20x40/13-6 se stopkou	ocel	broušení oceli třídy 11	bílý korund	60	M - střední	otevřená	keramická vazba	52E	20x40x6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A99B 60M7V	ks	300	20	6000
421376111100	Brousící tělísko ogívalní 20x40/13-6 se stopkou	broušení oceli < 55HRC, nerez	broušení oceli < 55HRC, nerez	ružový korund	60	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52E	20x40/13x6		EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpočítací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A98 6006V	ks	100	20	2000

421376112100	Brousicí tělísko ogvální 16x32/10-6 se stopkou	broušení ocelí < 55HRC, nerezí	broušení ocelí < 55HRC, nerezí	ružový korund	60	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52E	16x32/10x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A98 60C6V	ks	50	19	950
421415075200	Brousicí kotouče ploché 300x 50x127	ocel ř.11	Pro broušení vnějších válcových ploch, rovinné broušení brusným vřetenem	bílý korund	60	K -měkká	velmi otevřená	keramická vazba	F1	300x50x127	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A99B60K9V	ks	50	460	23000
414351011500	Brousicí kotouč -63x50x20	ocel ř.11	Pro na kulato vnitřní	bílý korund	60	K -měkká	K -měkká	keramická vazba	F5	63x50x20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A99B60K9V	ks	50	100	5000
414351016300	Brousicí kotouč 300x100x127	ocel ř.11	Pro na kulato vnitřní	bílý korund	80	K -měkká	velmi otevřená	keramická vazba	F1	300x100x127	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	BEST A99B 80 K 9 V	ks	50	1600	80000
421415084300	Brousicí kotouč 175x20x20	Ocel	ostřeni nástroji	bílý korund	46	L -střední	otevřená	keramická vazba	F1	175x20x20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 99BA 46 L 8 V C40	ks	20	130	2600
421415084300	Brousicí kotouč 175x20x20	Ocel	ostřeni nástroji	ružový korund	60	K -měkká	K -měkká	keramická vazba	F1	175x20x20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 98A 60 K 9 V C40	ks	50	150	7500
421415087200	Brousicí kotouč TALIROVÝ 150/50+15/3+20 - 8+10+50	Ocel	ostřeni nástroji	bílý korund	60	L -střední	otevřená	keramická vazba	F12	150/50+15/3+20 - 8+10+50	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 99BA 80 L 9 V C32	ks	50	110	5500
421415094300	Brousicí kotouč 250x32x76	Ocel	broušení ocelí třídy 11	bílý korund	54	L -střední	otevřená	keramická vazba	F1	250x30x76	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	BEST A99B 54 L 8 V 01	ks	50	250	12500
421415095900	Brousicí kotouč 250x32x76	Ocel	broušení ocelí třídy 11	bílý korund	60	K -měkká	otevřená	keramická vazba	F1	250x30x76	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	BEST A99B 60 K 9 V 01	ks	50	250	12500
421483105000	Řezací kotouč 300x3x80	ocel	řezání ocele	speciální korund				pryskyřičná vazba	F41	300X3,2-4X80	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	80m/s; TYROLIT PA97 N24	ks	50	70	3500
421520220000	TRUBKOVÝ OROVNAVAČ S RUKOJETÍ 17x350mm									17x350			ks	50	150	7500
421572114000	Brousicí kotouč hrncový 125x63x20	Ocel	ostřeni nástroji	bílý korund	60	K -měkká	otevřená	keramická vazba	F6	125x63x20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	BESTA99B 60 K 9V	ks	50	190	9500
421612080000	Obtahovací kámen dvouzrný obdélníkový 25x50x150			zelené SIC	150/320			keramická vazba		25x50x150	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa		ks	50	110	5500
28600010797001	Obtahovací kámen dvouzrný obdélníkový 25x50x150			zelené SIC	150/320			keramická vazba		25x50x150	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 49C 150/320 N 7 V	ks	50	110	5500
421612080000	Orovňavací kámen čtvercový 30x300			černé SIC	24	P - tvrdá	uzavřená	keramická vazba		30x30x300	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa		ks	50	100	5000
28600010297001	Honovací lišta 13x13x150			zelené SIC	120	N		keramická vazba		13X13X150	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	49C 120N7	ks	60	50	3000
28600010844001	Honovací lišta 10x10x125			zelené SIC	120	M		keramická vazba		10X10X125	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 49C 120 M 8 V	ks	60	46	2760
421623310900	Podávací kotouč 250x100x127		podávací kotouč pro Centriess	normalkorund	120	R - tvrdá		gumová vazba	F7	250×100×127 - 190×12	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 96A 120 R 1R C25	ks	50	2500	125000
28600000513001	Brousicí kotouč 150x32x32	Ocel	ostřeni nástroji	bílý korund	46	L -střední	otevřená	keramická vazba	F1	150x32x32	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 99BA 46 L 8 V C40	ks	50	140	7000
286000023330001	Brousicí kotouč 175x32x32	Ocel	ostřeni nástroji	ružový korund	60	K -měkká	otevřená	keramická vazba	F1	175x32x32	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 98A 60 K 9 V C40	ks	50	190	9500
28600010221001	Brousicí kotouč 150x20x20	Ocel	ostřeni nástroji	bílý korund	60	L -střední	otevřená	keramická vazba	F1	150x20x20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 99BA 60 L 9 V C40	ks	50	110	5500
28600010796001	Brousicí kotouč 150x20x20		ostřeni nástroji	zelené SIC	60	L -střední	otevřená	keramická vazba	F1	150x20X20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 49C 40 L 8 V C40	ks	50	140	7000
28600010789001	Brousicí kotouč 200x10x51	Ocel	ostřeni nástroji	bílý korund	60	L -střední	otevřená	keramická vazba	F1	150x20X20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 99BA 80 L 9 V C40	ks	50	110	5500
28600010827001	Brousicí kotouč 4A2 150x10x2x20	Tvrdokové nástroje	ostřeni nástroji	diamant	D76			pryskyřičná vazba	4A2	150x10x2x20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	koncentrace C100	ks	50	1900	95000
28600010010001	Brousicí tělísko 20x25x6 se stopkou	Ocel	broušení ocelí třídy 11	bílý korund	60	M - střední	polouzavřená	keramická vazba	52B	20x25x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 99BA 60 M 7 V C40	ks	70	16	1120
414351017400	Brousicí tělísko 20x25x6 se stopkou	Ocel	broušení ocelí třídy 11	bílý korund	60	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52C	20x25x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	BEST A99B 60M 6V	ks	100	17	1700
421321002000	Brousicí tělísko 25x25x6 se stopkou	Ocel	broušení ocelí třídy 11	bílý korund	24	P - střední	uzavřená	keramická vazba	52A	25x25x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 98A 24 P 3 V C40	ks	100	20	2000
421321006100	Brousicí tělísko válcové kuželové 16x40x6 60° se stopkou	broušení ocelí < 55HRC, nerezí	broušení ocelí < 55HRC, nerezí	ružový korund	80	O - střední	polouzavřená	keramická vazba		16x40x6 60°	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 98A 80 O 6 V C40	ks	200	16	3200
421321006000	Brousicí tělísko válcové kuželové 16x40x6 60° se stopkou	Ocel	broušení ocelí třídy 11	bílý korund	80	M - střední	otevřená	keramická vazba		16x40x6 60°	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 99BA 80 M 7 V C40	ks	200	15	3000
421321007600	Brousicí tělísko kuželové 20/10+32-6+40 se stopkou	Ocel	broušení ocelí třídy 11	bílý korund	80	M - střední	otevřená	keramická vazba	52G	20/10+32-6+40	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 99BA 80 M 7 V C40	ks	400	18	7200
421321009000	Brousicí tělísko válcové 30x40x6 se stopkou	Litina/Ocel	broušení litiny, okuj, legovaných ocelí ad.	černé SIC	24	P - střední	polouzavřená	keramická vazba	52B	30x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413:2007; ISO 6063 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odvozdilací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 48C 24 P 5 V C40	ks	500	27	13500

421321070000	Brousicí tělísko válcové 30x40x6 se stopkou	Ocel	broušení oceli třídy 11	bílý korund	60	M - střední	otevřená	keramická vazba	52B	30x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 998A 60 M 7 V C40	ks	200	25	5000
421321072200	Brousicí tělísko válcové 30x40x6 se stopkou	broušení oceli < 55HRC, nerez	broušení oceli < 55HRC, nerez	ružový korund	46	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52B	30x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 98A 46 O 5 V C40	ks	220	27	5940
421325054700	Brousicí tělísko válcové 16x25x6 se stopkou	univerzální	broušení oceli < 55HRC, nerez	směs ružový+normakorund	24	Q - tvrdá	zavřená	keramická vazba	52B	16x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 98A96A 24 Q 4 V C40	ks	200	16	3200
421325092200	Brousicí tělísko kuželové s R 16x40x6 se stopkou	broušení oceli < 55HRC, nerez	broušení oceli < 55HRC, nerez	ružový korund	60	O - střední	polouzavřená	keramická vazba	52D	16x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa	TYROLIT 98A 60 O 6 V C40	ks	100	16	1600
421415082400	Dražkovací kotouč - dělicí - nevystužený 150x1,6x20	ocel	dražkování, dělení materiálu	normakorund	46	O - střední	uzavřená	pryskyřičná	F41	160x1,6x20	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa	Nevystužený; TYROLIT 96A 46 O 3 B C30	ks	70	70	4900
414351498000	disk vulkanifibrový 125-P60	běžné druhy oceli, neželezné kovy, slitiny, plasty, odstranění náterů	Na běžné druhy oceli, neželezné kovy, slitiny, plasty, odstranění náterů, broušení svarů Používají se ve spojení s plastovým podložným talířem. Jsou vhodné i pro tvárové plochy.	normakorund	60			Umělá pryskyřice		tuhé	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	7,5	750
421223004000	papír vodní P 600	surové dřevařlakřmele	ruční broušení za sucha i za mokra	korund	600	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	7,35	735
421223004500	papír vodní P1500	barvařlakřmele	Velmi kvalitní, robustní, vodovzdorný brusný papír pro opracování barvy, laku a tmele převážně v autopravních	SiC	1500	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	7,35	735
421223005000	papír vodní P2500	barvařlakřmele	Velmi kvalitní, robustní, vodovzdorný brusný papír pro opracování barvy, laku a tmele převážně v autopravních	SiC	2500	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	7,35	735
421223010000	papír vodní P 120	surové dřevařlakřmele	ruční broušení za sucha i za mokra	korund	120	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	6,7	670
421223010200	papír vodní P 150	surové dřevařlakřmele	ruční broušení za sucha i za mokra	korund	150	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	6,7	670
421223010800	papír vodní P 240	surové dřevařlakřmele	ruční broušení za sucha i za mokra	korund	240	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	7,35	735
421223011200	papír vodní P 320	surové dřevařlakřmele	ruční broušení za sucha i za mokra	korund	320	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	7,35	735
421223011800	papír vodní P 600	surové dřevařlakřmele	ruční broušení za sucha i za mokra	korund	320	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	7,35	735
421224000200	plátno arch P60 J 657	ocel/dřevo	ruční a strojní broušení zaoblených ploch, ocel a dřevo	hnědý korund	60	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	21,4	2140
421224000300	plátno arch P80 J 657	ocel/dřevo	ruční a strojní broušení zaoblených ploch, ocel a dřevo	hnědý korund	80	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	19,9	1990
421224000400	plátno arch P100 J 657	ocel/dřevo	ruční a strojní broušení zaoblených ploch, ocel a dřevo	hnědý korund	100	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	19	1900
421224000500	plátno arch P120 J 657	ocel/dřevo	ruční a strojní broušení zaoblených ploch, ocel a dřevo	hnědý korund	120	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	19	1900
421224000600	plátno arch P150 J 657	ocel/dřevo	ruční a strojní broušení zaoblených ploch, ocel a dřevo	hnědý korund	150	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	19	1900
421224000700	plátno arch P180 J 657	ocel/dřevo	ruční a strojní broušení zaoblených ploch, ocel a dřevo	hnědý korund	180	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	19	1900
421224001000	plátno arch P240 J 657	ocel/dřevo	ruční a strojní broušení zaoblených ploch, ocel a dřevo	hnědý korund	240	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	19	1900
421224005000	plátno role P90 kl381	ocel/dřevo	ruční a strojní broušení zaoblených ploch, ocel a dřevo	hnědý korund	80	střední		Umělá pryskyřice		230x280	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		m	100	19,9	1990
421225030000	PAPÍR BRUSNÝ 60 PDA	ocel/dřevokov	strojní ploch broušení vibrační bruskou	korund	60	střední		Umělá pryskyřice	GLS 15 - 6	93x93	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	6,1	610
421225032000	PAPÍR BRUSNÝ 80 PDA	ocel/dřevokov	strojní ploch broušení vibrační bruskou	korund	80	střední		Umělá pryskyřice	GLS 15 - 6	93x93	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	100	4,4	440
421225033000	BRUSNÝ DELTA VÝSEK 96x96 PDA 150	laký/epoxidové barby	Broušení laku a epoxidových barev za sucha i pod vodu	keramické zrna+spec směs korundu	150			Umělá pryskyřice	F8+6+1	150	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa		ks	50	4,7	235
421321000900	Brousicí tělísko válcové 32x25-6 se stopkou	ocel	broušení oceli třídy 11	bílý korund	60	M - střední	otevřená	keramická vazba	52E	32x25x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A99B 60M7V	ks	50	18	900
421321002800	Brousicí tělísko kuželové zaoblené 32x40-6 se stopkou	ocel	broušení oceli třídy 11	bílý korund	60	M - střední	otevřená	keramická vazba	52D	32x40x6	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa	TYROLIT A99B 60M7V	ks	50	25	1250
616121008500	kartáč hmkový 75mm	ocel	strojní broušení ocel	vlnitý ocelový drát 0,30		střední				75xM14x2			ks	50	99	4950
28600010022001	Kartáč drátěný pr. 250mm, pomosazený ocelový drát 0,3mm vlnitý			vlnitý ocelový drát 0,30		střední						OSBORN 5760620008	ks	50	687	34350
28600010046001	kartáč hmkový 65mm	ocel	strojní broušení ocel	vlnitý ocelový drát 0,30		střední				65xM14x2			ks	100	102	10200
Číslo artiklu	Druh brusiva	Oblast použití	Vhodnost pro	Zrnitost	Druh brusného zrna	Rozměr	Typ brusného plátna	Tvrdost	Délka stopky	Plocha brusiva minimálně	Pojivo	U kotoučů musí být doložtebné splnění všech českých a evropských norm pro daný typ brusiva. Zvlášť pak tyto:	Podložný talíř	Tvar podložněh o talíře	Doplňující, speciální požadavky	
414351033600	Lamelový kotouč na stopce	Kov,dřevu,um. hmota	Lam kotouč se stopkou pro ruční brusky pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a téžce přístupných míst,vhodný pro radiální broušení	40	Korund	40x40x6	bavlna		52 / 40 mm		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa	ks	100	49,5	4950
414351034900	Lamelový kotouč na stopce	Kov,dřevu,um. hmota	Lam kotouč se stopkou pro ruční brusky pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a téžce přístupných míst,vhodný pro radiální broušení	280	Korund	50x50x6	bavlna		52 / 40 mm		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídací normy FEPA a oŠa	ks	50	82	4100

28600010505001	Lamelový kotouč na stopce	Kov,dřev.um. hmota	Lam.kotouč se stopkou pro ruční brusky pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a těžce přístupných míst,vhodný pro radiální broušení	80	Korund	50x30x6	bavlna		52 / 40 mm	Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa		ks	120	48	5760		
414351035800	Lamelový kotouč na stopce	Kov,dřev.um. hmota	Lam.kotouč se stopkou pro ruční brusky pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a těžce přístupných míst,vhodný pro radiální broušení	120	Korund	50x30x6	bavlna		52 / 40 mm	Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa		ks	50	48	2400		
414351036400	Lamelový kotouč na stopce	Kov,dřev.um. hmota	Lam.kotouč se stopkou pro ruční brusky pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a těžce přístupných míst,vhodný pro radiální broušení	120	Korund	80x50x6	bavlna		52 / 40 mm	Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa		ks	50	99	4950		
414351036500	Lamelový kotouč na stopce	Kov,dřev.um. hmota	Lam.kotouč se stopkou pro ruční brusky pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a těžce přístupných míst,vhodný pro radiální broušení	180	Korund	80x50x6	bavlna		52 / 40 mm	Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa		ks	50	126	6300		
414351033600	Lamelový kotouč na stopce	Kov,dřev.um. hmota	Lam.kotouč se stopkou pro ruční brusky pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a těžce přístupných míst,vhodný pro radiální broušení	180	Korund	100x50x6	bavlna		52 / 40 mm	Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa		ks	50	156	7800		
28600010014001	Lamelový kotouč na stopce	Kov,dřev.um. hmota	Lam.kotouč se stopkou pro ruční brusky pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a těžce přístupných míst,vhodný pro radiální broušení	80	Korund	40x30x6	bavlna		52 / 40 mm	Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa		ks	300	35,5	10650		
28600010027001	Lamelový kotouč na stopce	Kov,dřev.um. hmota	Lam.kotouč se stopkou pro ruční brusky pro opracování profilovaných výrobků, vnitřních ploch a těžce přístupných míst,vhodný pro radiální broušení	80	Korund	30x30x6	bavlna		52 / 40 mm	Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa		ks	140	22	3080		
28600010028001	brusný kotouč	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem pro veškeré brusné práce		hnědý korund+speciální abraziva	150x6x22.23		střední		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	F27	Při totálním zbrúsení (manuální test, konečný průměr 103mm) celkový brusný úběr na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503; 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) 868,5g, rychlost broušení 29,9 g/min. , čas zbrúsení kotouče 29 min. Test za definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 7kg, n=8000rpm/min, P=1800W) na tožném vzorku materiálu - brusný úběr během 12 minut broušení min 350g , rychlost úběru 27,2 g/min.	ks	1200	23	27600	
28600010029001	Lamelový kotouč	Nerez ,Ocel	obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtlé oceli a vysocelegovaných ocelí	60	Zirkonkorund	150x22.23	polycotton	683 cm²		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	sklominát	kónický	Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503; 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 8kg, n=10000rpm/min, P=1300W) min 1023g , rychlost úběru 36,5 g/min	ks	3200	40	128000
28600010042001	brusný kotouč	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem pro veškeré brusné práce		hnědý korund+speciální abraziva	178x6x22.23		střední		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	F27		ks	100	35	3500	
28600010043001	brusný kotouč	Nerez,Ocel	Tenký, vysoce výkonný řezný kotouč, obzvláště pro malé pružce.		hnědý korund+speciální abraziva	150x1,6x22.23		tvrdý		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	F41	Min. počet řezu do úplného spotřebování kotoučena vzorku na materiálu (ocelový profil, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503), rozměry: 30x15x2 mm) a definovaných podmínek VOP (n=6000rpm/min, P=1800W) =123	ks	1250	17	21250	
28600010044001	řezný kotouč	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem		hnědý korund+speciální abraziva	178x1,6x22.23		střední		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	F41		ks	250	19	4750	
28600010389001	Lamelový kotouč	Nerez ,Ocel	obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtlé oceli a vysocelegovaných ocelí	60	Zirkonkorund	125x22.23	bavlna	428 cm²		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	sklominát	kónický	Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN S355J2+N /ČSN 11 503; 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných podmínek VOP (pracovní přítlak 7kg, n=11000rpm/min, P=1300W) min 662g , rychlost úběru 33,1 g/min	ks	50	31	1550
28600010390001	řezný kotouč	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem		hnědý korund+speciální abraziva	125x1,6x22.23				Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	F41		ks	50	13	650	
28600010772001	řezný kotouč	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem		hnědý korund+speciální abraziva	230x1,9x22.23		střední		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	F41		ks	50	38,5	1925	
28600010809001	brusný kotouč	INOX	Výkonný řezný kotouč, obzvláště pro malé pružce.		hnědý korund+speciální abraziva	150x1,6x22.23		střední		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	F41		ks	450	18	8100	
28600010822001	DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ	BETON/ DLAŽBA	Řezání stavebních materiálů		DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ	230x22.23		střední			EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa		ks	50	180	9000		
28600010829001	brusný kotouč	Kovy univerzálné	Osvědčený univerzální kotouč, použitelný ve všech odvětvích zpracování kovů		hnědý korund+speciální abraziva	230x6x22.23		střední		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	F27		ks	50	55	2750	
28600010843001	řezný kotouč	Ocel,Nerez,Litina	Standardní kotouč s vysokým brusným výkonem		hnědý korund+speciální abraziva	150x2,5x22.23		střední		Umělá pryskyřice	EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oŠa	F41		ks	50	16	800	
Celková hodnota za celv. koš v Kč															1093522,25			