

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. S223/25

Technická specifikace na vysokozdvizný vozík 8t.

Požadované technické parametry:

Pohon:	CNG
Nosnost:	min. 8 t.
Vzdálenost těžiště nákladu:	min. 1 100 mm
Přední kola:	SE dvoumontáž
Zadní kola:	SE
Naklánění nosiče vidlic, dopředu/dozadu:	min. 5/ 9°
Zdvih:	min. 3300 mm
Výška sloupu, spuštěno:	max. 2 800 mm
Výška sloupu, vysunuto:	max. 4 200 mm
Výška přes ochranný rám/ kabinu:	max. 2 800 mm
Plně odpružená sedačka s loketní opěrkou:	ANO
Topení pro kabinu:	ANO
Centrální ovládání hydraulických funkcí sloupu:	ANO
Centrální ovládání přídatné hydrauliky:	ANO
1 přídatný hydraulický okruh šasi:	ANO
1 přídatný hydraulický okruh sloup:	ANO
Výstražné zvukové znamení při jízdě vzad:	ANO
Výstražný zábleskový maják na ochranném rámu kabiny:	ANO
Boční posuv vidlic:	ANO
Měnitelná rozteč vidlic:	ANO
Rozměr vidlic dle normy DIN ISO 2331:	80 x 200 x 2 200 mm
Rozměr nákladu:	min. 2 000 x 2 200 mm
Výkon motoru dle normy DIN ISO 1585:	min. 70 kW
Typ pohonné jednotky:	hydrost. / bezstup.
Závěs:	ANO
Provozní brzda:	Hydrostatická
Dvoupedálový systém ovládání:	ANO
Světelné výstražné systémy / světelné body na podlahu:	ANO
Technologické vážení bez tiskárny:	přesnost min. +/-0,5 % z nosnosti VZV