


PŘEKLAD
dne: 19-02-2015
PROVEDL/A
MICHAL SMEJA
23-03-2015
ARCHIV

NZ 15700225

NEOKÓTOVANÝ DETAIL DLE 3D DAT

NEOKÓTOVANÝ POLOMĚR R5

Unbemaßte Einzelheiten nach 3D-Daten

Unbemaßte Radien R5




| Anlieferungszustand | |
|---|---|
| entzundert (Reinheitsgrad SA 2 1/2 nach ISO 8501-1) | X |
| gratfrei nach WN 11310 | X |
| Anschmelzungen (auch positiver Überhang nach WN 10572) zulässig | – |
| ölfrei / fettfrei | X |
| geölt | – |
| geölt zulässig | – |
| wahlweisen Anlieferungszustand mit X kennzeichnen | |

Sprachen: DE,EN

| Autogenes Brennschneiden WN 10 572 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Schnittdicke | ≤ 20 | > 20 ≤ 40 | > 40 ≤ 60 | > 60 ≤ 100 |
| Rechtwinkligkeit, Neigung | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
| Rauhtiefe $R_z$ | 100 | 160 | 160 | 250 |
| alle Anschnittbereiche gekennzeichnet durch | | | | |

Toleranzen für Zuschnitt nach DIN 6930 Teil 2 Genauigkeitsgrad g

| Konturlängen WN 10535 | | |
|---|---|---|
| außen | 294.12 | mm |
| innen | 1054.2 | mm |

Projektionsmethode

Allgemeintoleranz (AT) in mm

| Maßbereich | ⊢ 30 ≤ 30 | ⊢ 120 ≤ 400 | ⊢ 400 ≤ 1000 | ⊢ 1000 |
|---|---|---|---|---|
| AT grob | | | | |
| L | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ⊴ | 1 | 2 | 4 | 6 |

Länge (L) und Winkel (⊥, ∠) = ± AT

Form und Lage ISO 1101

| | | |
|---|---|---|
| ○ | Rundheit | =1/2a-Tol. |
| – ▱ | Geradheit/Ebenheit | = AT |
| ◎ ↗ | Koaxialität/Lauf | = AT |
| ⌯ | Symmetrie | = AT |
| // | Parallelität | = AT |
| ⊕ | Position | = AT |

| Index | Änderungsbeschreibung | Änd.-Nr. | Passma. | Abmaße |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | T67619 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Prüfmaß | | |
| Hilfsmaß | | |
| | Datum | Name |
| Bearb. | 28.01.2015 | C.Henning |
| Geprüft | 30.01.2015 | J.Luecke |
| Genehm. | 04.02.2015 | O.Jandke |
| F.gepr. | 02.02.2015 | M.Less |

UG

Werkstoff: S355J2+N
Gewicht: in kg 24.4
Rohteil-Nr.:
Benennung: Platte
links oben
Serie
Maßstab 1:2 1:5
Blatt: 1 von: 1
Zeichnungsnummer: / / 51904010524
Ers.f.
Ursp.
Irreigegeben
6 1898388/D2D/001/01 A2
51904010524V00Ed001