





PŘEKLAD

dne: 19-02-2015

PROVEDL/A

MICHAL SNĚJA

23-03-2015

ARCHIV

NEOKÓTOVANÝ POLOHEŘ R5

Unbemaßte Radien R5

Unbemaßte Einzeltheiten nach 3D-Daten

NEOKÓTOVANÝ DETAIL DLE 3D DAT

Autogenes Brennschneiden WN 10 572				
Schnittdicke	≤ 20	> 20 ≤ 40	> 40 ≤ 60	> 60 ≤ 100
Rechtwinkligkeit, Neigung	1,0	1,4	1,8	2,2
Rauhtiefe R_z	100	160	160	250

alle Anschnittbereiche gekennzeichnet durch

Konturlängen WN 10535		
außen	2902	mm
innen	914.4	mm

Toleranzen für Zuschnitt nach DIN 6930 Teil 2 Genauigkeitsgrad g

Anlieferungszustand		
entzundert (Reinheitsgrad SA 2 1/2 nach ISO 8501-1)	X	
gratfrei nach WN 11310	X	
Anschmelzungen (auch positiver Überhang nach WN 10572) zulässig		–
ölfrei / fettfrei	X	
geölt		–
geölt zulässig		–
wahlweisen Anlieferungszustand mit X kennzeichnen		

Projektionsmethode

Allgemeintoleranz (AT) in mm

Maßbereich	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	> 1000
AT grob				
L	1	2	2	3	4
∠	1	2	4	6

Länge (L) und Winkel (⊥, ∠) = ± AT

Form und Lage ISO 1101

○	Rundheit	=1/2ø-Tol.
⏥	Geradheit/Ebenheit	= AT
◎	Koaxialität/Lauf	= AT
⌯	Symmetrie	= AT
//	Parallelität	= AT
⌖	Position	= AT

Sprachen: DE,EN

Index	Änderungsbeschreibung	Änd.-Nr.	Passmaß	Abmaße
01		T67619		

	Datum	Name
Prüfmaß		( )
Hilfsmaß		
Bearb.	28.01.2015	C.Henning
Geprüft	30.01.2015	J.Luecke
Genehm.	04.02.2015	O.Jandke
F.gepr.	02.02.2015	M.Less

UG

Werkstoff: S355J2+N

Gewicht: in kg 24.4

Rohteil-Nr.:

Benennung: Platte rechts oben

Serie

Maßstab 1:2 1:5

Blatt: 1 von: 1

Zeichnungsnummer / / 51904010525

Ers.f. Urspr.

5190401052SV01DE001

Freigegeben 6 1898442/02D/001/01 A2

NŽ 15/00228