

VÁLEC HYDRAULICKÝ 90/50-145



MAX. PRACOVNÍ TLAK 25MPa

TEPLOTNÍ ROZSAH OD -20 °C DO +90 °C

OKO PÍSTNÍ TYČE JE OSAŽENO KLOUBOVÝM LOŽISKEM-MAZÁNÍ
LOŽISKA-VNITŘNÍM KROUŽKEM PŘES ČEP

BEZ TLUMENÍ V KONCOVÝCH POLOHÁCH

UCHYCENÍ U PATY

© VOP CZ, s.p. Všechna práva vyhrazena. © VOP CZ, s.p. All Right Reserved. The unauthorised review, use, copying, disclosure, distribution or issemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.		Hlavní tolerance: General tolerances: ISO 2768- Projekce: Projection: ČSN EN ISO 5261 		Není-li uvedeno jinak: If not indicated otherwise: Vnitřní hrany Inner edges Vnější hrany Outer edges	
		Změna Modification	x	Č. v. sestavy Assembly	
		Materiál Material		Pozice Position	Měřítko Scale 1:4
		Rozměr Dimension		Hmotnost v kg Weight in kg	20,000 kg
Vypracoval Macek Daniel		Datum 2.11.2016	Schválil		Datum
Název VÁLEC HYDRAUL.		Č. v. 548001211300		Index -	Listů 1 List 1