

VŠECHNY NEKÓTOVANÉ POLOMĚRY R5

alle nicht bemaßte Radien R5
Biegeradien R6

POLOMĚRY OHYBU R6

EN 12329-Fe/Zn12/F

- 8 -02- 2011
ARCHIV

PŘEKLAD
dne: 17 01. 2011
PROVEDL/A
MICHAL SIŘEJA

02	Bemaßung hinzu. Bemaßung geändert. Biegelinien hinzu.	T29701		
Index	Änderungsbeschreibung	Änd.-Nr.	Passmaß	Abmaße

Projektionsmethode

Allgemeintoleranz (AT) in mm

Maßbereich	≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	> 1000
AT grob					
L	1	2	2	3	4
∢	1	2	4	6	

Länge (L) und Winkel (⊥ ∠)= ± AT
Form und Lage ISO 1101
○ Rundheit =1/2ø-Tol.
— ▱ Geradheit/Ebenheit = AT
◎ ↗ Koaxialität/Lauf = AT
⌯ Symmetrie = AT
// Parallelität = AT
⊕ Position = AT
Sprachen: de

	Datum	Name
Prüfmaß		
Hilfsmaß		
Bearb.	19.11.2010	E.Schäfer
Geprüft	23.11.2010	N.Voß
Genehm.	29.11.2010	O.Jandke
F.gepr.	29.11.2010	A.Stroh

Werkstoff: S235JR
Rohteil-Nr.:
Benennung: Führungsschiene
Zeichnungsnummer: 55044232201
Gewicht: in kg 2.9
SERIE
Maßstab 1:2
Blatt: 1 von: 1
Ers.f.
Urspr.
freigegeben
6 55044232201d001
A2

Drawing Print_55044232201_02_ACTIVE0nr pcde100082 de6652 2011-01-05T08:17:04 1.000