



ARCHIV

0

10-08-2001

2 Rd. 18 x 29
mit Bohrung 10,5
verzinkt

⊗ VYMEZOVACÍ ROZMĚRY S VETNÍM 10,5 NOSNÍK MOTOŘU - PŘEDVÝKHO

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768c		Oberflächen nach DIN ISO 1302		allgemeiner Biegehalbmesser = Blechstärke	
WA:		Bei Änderungen Rücksprache TB!		Maßstab 1:1 (Gewicht)	
[P] probst Greiftechnik u. Verlegesysteme		Oberflächenbehandlung gelb verzinkt <small>Zinkschicht 2 bis 5 µm</small>		Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum. Sie darf weder teilweise noch vollständig vervielfältigt, verbreitet und zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet, oder an andere mitgeteilt werden.	
		Bearb.	Datum	Name	⊗ Abstandsbochse m. Bohrung 10,5 zu Motorträger, vorn, ab 03/2000 für Verlegemaschine VM 204
		Bearb.	10.05.00	Ga	
		Bearb.			
		Bearb.			
Artikel - Nummer: 33250011		Zeichn.-Nr.: VM204-4197		EDV-Nr.: VM204197	
Ursprung		Ersatz für:		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blätter	

PŘEKLAD
dne 20. 12. 2004

PROVEDL/A
P. NOVÁKOVÁ
M