



18-06-2015  
ARCHIV

(A) - DOPLNĚNO SRAŽENÍ ZE  
SESTAVY  $8^{+1} \times 45^\circ$ .

**PŘEKLAD**

дне: 10-03-2015

PROVEDL/A

MICHAL ŠNEŽKA

NR 157 00556

Brennschnitt					
Schritzgüte nach DIN EN ISO 9001					
Toleranzklasse	Bleicheide	Grenzmassen für Nennmass			
		35	315	1000	2000
A	-35	-35	-1000	-2000	-4000
	+35	+10	+15	+20	+30
	-12,50	+0,5	+1,0	+1,5	+2,0
	-50,100	+1,0	+2,0	+2,5	+3,0
	-100,150	+2,0	+2,5	+3,0	+4,0
B	-35	-35	-315	-1000	-2000
	+35	+10	+15	+20	+30
	-12,50	+0,5	+1,0	+1,5	+2,0
	-50,100	+1,0	+2,0	+2,5	+3,0
	-100,150	+2,0	+2,5	+3,0	+4,0

Oberflächenausführung: -gestrich  
 -Schneidspitzen und Grat  
 von den Schnittkanten entfernt

AT-Fase/Rundung 		Projektionsmethode 		No 17/00356 MaD 230 → 255, 2923 → 2953 A1 DOPLENOW SRAZENI ZE SESTAVY 8x1450		768339 8643			
Allgemeintoleranz (AT) mittel				Index		Änderungsbeschreibung		Änd.-Nr. Passmaß Abmaße	
Maßbereich Längemaße ± AT -30 -120 -400 -1000 -2000 -4000 >4000 0.2 0.3 0.5 0.8 12 2 3				Prüfmaß Hilfsmaß ( )		Werkstoff: BL 30A-EN10029/S235JR-EN10025-2 5210127312		Gewicht: in kg 10.7	
Winkelmaße ± AT ° ' " ° ' " ° ' " ° ' " -10 -50 -120 -400 >400 * 30' 20' 10' 5'				Datum Name Bearb. 16.02.2015 K.Schnitzer Geprüft 16.02.2015 F.Bessler Genehm. 25.02.2015 S.Henzel F.gepr. 25.02.2015 H.Steckroth		Rohteil-Nr.: Benennung: Platte Querverbindung TE light		Serie Maßstab 1:2 15	
Form- und Lagetoleranz (FT) Maßber.: -30 -120 -400 -1000 -2000 -4000 >4000 FT 0.5 0.8 12 2 3 4 5 Form und Lage ISO 1101 ○ Rundheit = f Durchm.-Tol. ⊥ ∠ ◻ ⊙ ⊗ ≡ // ⌀ ≠ FT				KION GROUP KION Warehouse Systems GmbH		Zeichnungsnummer / / 52304451535		Blatt: 1 von: 1	
Sparschen: DE		Vertrauliche Unterlage Schutzvermerk ISO 14046 beachten		Entf		Umschlag			

Freigegeben

Urspr. 52304451501  
3001414/D2D/001/01

A3

52304451535V01DEF001