







DÉLKU PRO PŘÍPRAVEK NA 121,5 ± 0,5 NASTAVIT

☒ Anschlag für Vorrichtung auf 121.5 ± 0.5 einstellen

26 -09- 2005
ARCHIV 3

05700861

Stempelfeld fuer Kennzeichnung mit:		
S/H	S	-Schweisserkennzeichen (bei Eigenfertigung)
	H	-Herstellerkennzeichen (bei Fremdfertigung)

Schweissverfahren	: MAGM (135)
Bewertungsgruppe	: EN25817 - C
Schweissgut	: EN440 - G 462 M G3Si1
Schutzgas	: EN439 - M21

PŘEKLAD
dne: 21. 09.
PROVEDL
MONOLOG

C			Pos. 1 geändert	050379.0		
	Datum	geprüft	Änderung	Änd.-Nr.	Paßmaß	Abmaße

AT-Fase/Rundg. -1.2 -0.2 / r1.2 +0.4

Projektionsmethode

Allgemeintoleranz (AT) für Schweißkonstruktionen

Längenmaße ± AT

Maßbereich	-400	-1000	-2000	-4000	-8000
	2	3	4	6	8

Winkelmaße ± AT

Maßbereich	-400	-1000	1000
	45'	30'	20'

Form- und Lagetoleranz (FT)

Maßber.:	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000	-8000
FT	0.5	0.8	1.2	2	3	4	5

Form und Lage ISO 1101
○ Rundheit = ½Durchm.-Tol.

Prüfmaß			
Hilfsmaß	( )		
	Datum	Name	
Bearb.	28.07.05	dehm	
Geprüft	29.7.05	vesin	
Ges.	1.8.05	vesin	
F.gepr.	29.7.05	maye	
N.gepr.	2.8.05	hempel	
Abt.	WA	CAD	

Vertrauliche Unterlage
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Werkstoff:	
Rohteil-Nr.:	
Benennung	QUERVERBINDUNG TE: Innenmast und TR: Mittelmast
Zeichnungsnummer	395810
S:	
A:	
Ers.f.	Ursp.

Gewicht in kg	MX-X	Maßstab	Blatt:	Forts.:
51,1		15	1	

Archiv-Plot

A3

395810z001_04.tif SERVICE1 service_user 2005-08-02T07:28:02 1.000