

Brennlänge: ca. 1343

Gewicht: ca. 18.37 kg

unbem. Radien R = 6 NEOZNAČ. POLOMĚRY R=6

NOVÝ ORIGINÁL

ARCHIV
7. 6. dubna 2011

a	06/058	07.06.06	Doplněno 154, R10, R100	3	Měřinský
1		25.05.00	Konturänderung und Dicke von 20 auf 25 geändert		Wegmann
Buchstabe	Ä–Nr.	Datum	Änderung:	Anz	Name

Bearbeitung:	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 unbearbeitet: c – K bearbeitet: c – K	Kanten gebrochen	Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN 34 vor
	Nur auf CAD ändern		Maßstab 1:5

DIN EN	Werkstoff:	Ersatzwerkstoff:
10029	S355J2G3C	S355MC

	Tag	Name
Bearb.	21.12.99	Wegmann
Gepr.	08.01.01	Kohler

Type: HR32

Bez.: Lagerblech

PLECH LOŽE

Zeichg. Nr. 6190005011

12. června 2006 L0005011

hier zuerst gebrannt (Paßkontur)					
in diesem Bereich kein Einstich ———					
Güte der nicht bezeichneten Schnittflächen !					
Unebenheit 3 DIN 2310					
Riefentiefe 3 DIN 2310					
Freimaßtoleranzen B DIN 2310 Brennschnitteile					
Nennmaßbereich		über	35	315	1000
		bis	315	1000	2000
zulässige Abweichungen	Werkstückdicke 3 bis 50		±1.5	±2.5	±3
	Werkstückdicke über 50 bis 100		±2.5	±3.5	±4
○ auf Nennmaß gebrannt	▽ vorgebrannt auf		○ ▽ nicht gebrannt		

SK 2030-4

PŘEKLAD
dne: 17-03-2011
PROVEDL/A
Bočkova