

## KUPNÍ SMLOUVA

č. 56/2017/V/5/12/ŘÚSŘM-164

uzavřená podle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. Kupující:

**VOP CZ, s.p.**

se sídlem:

zápis v OR:

zastoupen:

bankovní spojení:

Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

Krajský soud v Ostravě, sp. zn. AXIV 150

Ing. Markem Špokem, PhD., ředitelem podniku

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. Ostrava,  
č.ú. 5540150520/2700

IČ:

000 00 493

DIČ:

CZ00000493

(dále jen „kupující“)

#### 2. Prodávající:

**AMC GASTRONOM CZ, s.r.o.**

se sídlem:

zápis v OR:

jednající:

Frydek-Místek, Mánesova 438, PSČ 738 01

Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 24733

Miloš Andrlé, jednatel

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

ČSOB, č.ú. 174206869/0300

25900005

CZ25900005

(dále jen „prodávající“)

uzavřely tuto smlouvu:

### Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek stanovených touto Smlouvou zboží specifikované v odstavci 2. tohoto článku (dále jen „Zboží“) a kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně dohodnutou kupní cenu.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto Zboží:

<i>název</i>	<i>typ</i>	<i>ks</i>	<i>položková cena bez DPH</i>
--------------	------------	-----------	-------------------------------

Myčka nádobí	Winterhalter PTM	1	195 000
Koš na talíře, 8 dílný 500x500 mm		3	645
Koš na příbory/malé části 500x500 mm		1	215
Koš na sklo, 500x500 mm		3	645
Vstupní stůl s dřezem k myčce 700x800x850 mm, zadní lem	Nerez	1	8400
Výstupní stůl k myčce 900x800x850 mm, zadní lem	Nerez	1	6100
Pracovní stůl se zadním lemem 2300x700x850 mm	Nerez	1	8800
Pohyblivá sprcha s otočným samonosným ramenem pro předoplach se směšovací baterií	STAR 120	1	4900
Elektrická smažicí pánev 80 l	Fagor SBE9-10	1	78 000
Demontáž, doprava, montáž a zprovoznění myčky kupujícího Winterhaueter GS 502	zdarma		0
Doprava	zdarma		0
Montáž, zprovoznění	zdarma		0
Školení	zdarma		0
Cena celkem		---	302 705

### Článek III. Kupní cena

1.

Celková kupní cena za veškeré Zboží včetně dopravy a veškerých souvisejících služeb jak jsou specifikovány níže v této smlouvě (zejména v článku IV. odst. 1., odst. 2.) činí 302705 Kč bez DPH, slovy: třístadvatisícsešmsetpět (dále jen „Kupní cena“). Ke Kupní ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.

2. Kupní cena je konečná a nepřekročitelná.

### Článek IV. Všeobecné dodací a platební podmínky

1. Prodávající je povinen Zboží kupujícímu řádně dodat, provést odbornou montáž Zboží, Zboží řádně zprovoznit, prokázat kupujícímu plnou funkčnost Zboží a provést odborné zaškolení zaměstnanců kupujícího pro práci s veškerými elektrickými spotřebiči, které jsou součástí dodávky Zboží v takovém rozsahu, aby tito zaměstnanci byli schopni příslušné elektrické spotřebiče samostatně obsluhovat.

2. Prodávající je dále povinen před provedením montáže a zprovozněním Zboží provést odbornou demontáž stávající myčky nádobí kupujícího zn. Winterhauer GS 502 v kuchyni kupujícího na adrese Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, tuto převést do provozu kupujícího Bludovice, Bludovice u Nového Jičína č.p. 141 a tam na místě určeném kupujícím provést její odbornou montáž a zprovoznění.
3. Prodávající se zavazuje dodat Zboží s podrobným návodem k použití v českém jazyce, s protokolem o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, záručním listem a s veškerou nezbytnou průvodní dokumentací ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Součástí této dokumentace bude zejména CD či jiný digitální nosič dat s návodem k použití a v českém jazyce.
4. Převzetí Zboží kupující potvrdí na dodacím listu vystaveném prodávajícím. Pokud Zboží nebude dodáno řádně, je kupující oprávněn odmítnout převzetí Zboží anebo podepsat dodací list s výhradou a uvedením důvodu vadného plnění.
5. Provedení montáže Zboží, jeho zprovoznění, prokázání funkčnosti Zboží a provedení odborného zaškolení zaměstnanců kupujícího pro práci s elektrickými spotřebiči dle odstavce 1. tohoto článku kupující potvrdí v předávacím protokolu (dále jen „Předávací protokol“) po řádném splnění příslušných povinností prodávajícího. Datovaný Předávací protokol podepíše oprávněné osoby kupujícího (kontaktní osoby dle čl. VII. této smlouvy).
6. Školení zaměstnanců kupujícího dle této smlouvy provede Prodávající v místě předání na adrese Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína, případně na jiném smluvními stranami dohodnutém místě. Prodávající se zavazuje školení provést v den předání a převzetí Zboží.
7. Kupující se zavazuje Kupní cenu uhradit převodem na účet prodávajícího po doručení konečné faktury a řádném dodání Zboží a podpisu Předávacího protokolu. Přílohou konečné faktury bude kopie podepsaného Předávacího protokolu. Faktura musí být doručena kupujícímu s adresou jeho sídla a jako doručovací adresa je Dukelská č. 102, 742 42 Šenov u N. Jičína. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným právním předpisem.
8. Prodávající se zavazuje ve všech dokladech souvisejících s touto smlouvou (dodací list, Předávací protokol, přepravní list, poštovní zásilka, faktura atd.) uvádět číslo této smlouvy. Kupující je oprávněn dodávku a/nebo dokument neoznačený číslem smlouvy odmítnout.
9. Konečnou fakturu na sjednanou Kupní cenu dle čl. III. uhradí kupující po řádném převzetí Zboží (podpisu Předávacího protokolu) se splatností 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
10. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých.
11. V případě, že faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu anebo náležitosti stanovené touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu k doplnění nebo opravě, aniž by se tak dostal do prodlení; lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet od doručení doplněné a/nebo opravené faktury.
12. Podstatným porušením smlouvy se pro účely Smlouvy rozumí kromě zákonného vymezení také nedodání Zboží ani do 3 dnů po uplynutí dodací lhůty.

## Článek V. Čas a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat veškeré Zboží najednou, nejpozději do 6. týdnů od podpisu smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat Zboží kupujícímu do místa plnění VOP CZ, s. p., pracoviště na adrese Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína a VOP CZ, s.p., provoz Bludovice, Bludovice u Nového Jičína č.p. 141 s tím, že kupující před dodáním Zboží určí prodávajícímu, na kterou konkrétní adresu kterou konkrétní část Zboží Prodávající dodá. Prodávající je povinen o konkrétním datu předání Zboží písemně (e-mailem) informovat Kupujícího nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž kupující je povinen potvrdit navrhované datum předání Zboží. Předání se může uskutečnit pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 10:00 hodin.

## Článek VI. Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího předáním Zboží kupujícímu.
2. Odpovědnost za poškození či ztrátu Zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím od prodávajícího.

## Článek VII. Záruka, odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců od okamžiku předání Zboží kupujícímu.
2. Prodávající se zavazuje odstranit vady Zboží, které se u Zboží projeví v záruční době ve lhůtě do 1 pracovního dne od oznámení vady.
3. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu i pozáruční servis po dobu 10. let od uplynutí sjednané záruční doby. Prodávající se zavazuje odstranit vady Zboží, které se u Zboží projeví po uplynutí záruční doby ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení vady. Pozáruční servis dle tohoto odstavce není součástí Kupní ceny.
4. Hodlá-li kupující uplatnit práva z odpovědnosti za vady, musí písemné oznámení vady Prodávajícímu obsahovat:
  - označení reklamovaného výrobku,
  - popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.
5. Kontaktními osobami pro účely plnění dle této smlouvy jsou:

### Na straně **prodávajícího**:

Jméno a příjmení	Miloš Andrlé
Funkce:	Jednatel
Tel.:	558 638 755
Mobil:	608 350 052
e-mail:	info@amegastronom.cz

Na straně kupujícího:

Pro plnění této smlouvy:

Jméno a příjmení: Ing. Martin Šturala  
Tel.: 556 783 612, 606 069 300  
Funkce: vedoucí OTR  
e-mail: sturala.m@vop.cz

Pro plnění servisních povinností:

Jméno a příjmení: Ing. Karel Horník  
Funkce: vedoucí oddělení oprav a údržby  
Tel: 556 783 306, 736 632 836  
e-mail: hornik.k@vop.cz

Smluvní strany se zavazují tyto údaje průběžně aktualizovat po celou dobu trvání záruční doby a poskytování pozáručního servisu.

#### **Článek VIII. Sankční ujednání**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní ceny, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté Kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud prodávající neodstraní vadu Zboží ve lhůtě stanovené v této smlouvě nebo v této lhůtě kupujícímu za vadné Zboží nedodá zdarma náhradní Zboží, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadného Zboží, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního plnění, a to pro každý případ reklamace zvlášť.
4. Prodávající odpovídá za škody vzniklé kupujícímu, které mu způsobil zaviněným porušením povinností stanovené touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem. Prodávající je povinen dle § 2952 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, uhradit kupujícímu skutečnou škodu a to co poškozenému ušlo (ušlý zisk), přičemž škoda ani ušlý zisk není limitován žádnou výší.
5. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).

6. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedené v záhlaví této smlouvy.
7. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
8. Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

### Článek IX. Ostatní ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné právní ani jiné vady. Zároveň prohlašuje, že uhradí veškeré škody kupujícímu vzniklé v případě, že třetí strana vůči kupujícímu vznese nároky vyplývající z jakýchkoliv právních nebo jiných vad Zboží.


### Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.
2. Případné spory budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.
3. Pro rozhodování sporů z této smlouvy či v souvislosti s ní je místě příslušný Okresní soud v Ostravě.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany svými podpisy stvrzují svou vážnou a svobodnou vůli tuto smlouvu uzavřít, konstatují, že si pozorně přečetly všechna ujednání Smlouvy a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.
6. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

V Šenově u N. Jičína dne 27.4.2017 V .....dne ..... 20-04-2017

VOP

Ing. Marek Špok, Ph.D. ředitel podniku  
VOP CZ, s. p.



Miloš Andrlé, jednatel  
AMC GASTRONOM CZ, s.r.o.

## Příloha č.1 – Technická specifikace myčky, el. smažící pánve

### Průchozí myčka nádobí

s velikostí koše 500 x 500 mm

#### Výkon

Až do 60 košů/h. = 960 velkých talířů/h.  
nebo odpovídající počet jiného nádobí.

Také vhodná pro podnosy podle gastronormy 1/1 a podle euronormy.

#### Program

Doba trvání programu 60 / 120 / 240 s.

Lehce srozumitelným, komfortním ovládním s jedním tlačítkem se předvolí program mytí.

Předvolená doba průběhu programu je spuštěna zavřením krytu.

Stiskem tlačítka může být na uživatelském displeji zobrazena teplota mytí a teplota oplachování.

#### Samočištění:

Stroj vybaven programem samočištění.

Přitom je automaticky vyčerpána znečištěná mycí voda. Následuje čistící program.

Po ukončení se stroj vypne.

#### Provedení a způsob práce

Vysoce výkonná, robustní, plně automaticky pracující myčka nádobí. Pro funkci průchozí myčky nádobí jsou nutné postranní přídatné stoly.

Jednonádržový stroj s mytím cirkulující vodou a oplachováním čerstvou vodou. Sériová montáž čistícího systému vody na mytí Mediamat Cyklo zaručuje hygienické udržování čistoty vody na mytí a vnitřního prostoru stroje. Celoplošný systém sít nad hladinou vody dodatečně spolehlivě chrání před hrubými nečistotami. Síto s držadlem (kazeta) k odfiltrování hrubých nečistot je možné bez problému vyjmout a vyčistit i při naplněné nádrži. Vrchní strana krytu je permanentně čistěna pomocí dvou trysek vrchního otočného ramene.

Hlubokotažená hygienická nádrž vyrobená v jednom kusu, bez rohů a hran, bez jakéhokoli svařovaného spoje, s topným tělesem integrovaným ve stěně nádrže, nedává usazování nečistot žádnou šanci.

Vedení koše je koncipováno sklopné nahoru, resp. volitelně také zcela vyjímatelné. Tím je zaručen optimální přístup k vnitřnímu prostoru stroje při čištění. Automatické napouštění vody.

Stroj je vybaven energií spořicí, teplotně a zvukově izolovanou konstrukcí krytu s dvojitou stěnou.

S pohodlnými, ergonomicky tvarovanými madly lze kryt lehce otevřít a zavřít.

Zatížení parami v místnosti na mytí nádobí je značně redukováno. Kryt s bezpečnostním koncovým spínačem.

Stroj je dvojstěnnou izolací v oblasti nádrže, opláštěním na zadní straně stroje a uzavřenou spodní vanou extrémně tichý.

### Mycí systém

Celoplošný spodní mycí systém s pevně umístěnými mycími rameny společně s otočným mycím systémem umístěným nad košem zaručuje hygienickou a rovnoměrnou čistotu během celého mycího procesu.

Myté nádoby zůstane ve stabilní poloze.

Mycí ramena mají fixní a neucpávající se mycí trysky.

Pouze jedním prstem jsou mycí ramena lehce a bez nebezpečí záměny uvnitř stroje libovolně vyměnitelná.

#### Technická data:

Počet programů	až 3 (+speciální programy)
Obsah nádrže	35 l
Rozměry	š.635 mm, h. 750 mm, pracovní v. 850 mm
Rozměry koše	500 x 500

### Systém na čištění mycího roztoku Mediamat Cyklo

Stroj je sériově vybaven systémem na čištění mycího roztoku Mediamat Cyklo.

Voda na mytí je v systému čištění mycího roztoku urychlena na vysokou rychlost otáčení. Také nepatrné nečistoty, které nemohou být zachyceny žádným sítím, jsou tímto systémem z vody automaticky odstraněny. Vyčištěný mycí roztok je opět veden do nádrže.

Odstraněné nečistoty jsou vedeny přímo do odpadu.

Přesvědčivý systém, který pracuje bez pohyblivých dílů zcela bez údržby. Celosvětově chráněný.

Odpadní čerpadlo 0,2 kW  
Tímto systémem se uspoří mycí prostředek, voda a energie.

### Oplachový systém

Se automaticky zapne po ukončení procesu mytí. Umístění otočného oplachového systému je nad i pod košem. Pro čištění je možné ho vyjmout bez pomoci nástrojů. Nádoby je oplachováno čerstvou vodou. Přívod čerstvé vody je řízen elektromagnetickým ventilem.

#### Technická data:

Spotřeba vody	3 litry
na jeden cyklus, při průtočném tlaku 3 bary	
Teplota oplachování	85 °C
Obsah bojleru	12 litrů
Počet oplachovacích trysek	
- otočné	2x7
Ohřev bojleru při připojení na studenou vodu	12 kW
při připojení na teplou vodu > 40 °C	6 kW



### Příslušenství

3 koš na talíře, 8 dílný	500 x 500 mm
1 koš na příbory / malé části	500 x 500 mm
3 koš sklo	500 x 500 mm

Koš z ocelového drátu, potažené rilsanem (povrchová úprava), s vodícími rohy. pružná přípojná hadice, odpadní hadice, elektrický kabel

### Materiál

Nádrž, kryt, opláštění, dolní část, bojler, celoplošné síto a vedení pro oplachování jsou z ušlechtilé nerezové ocele.

Mycí ramena a mycí trysky ze zvláště odolného, recyklovatelného plastu.

### Celkový příkon

9,5 kW při připojení na teplou vodu > 40 °C

15,5 kW při připojení na studenou vodu

400 V/3/N/PE/50 Hz

### Třída krytí

Stroj je sériově vybaven třídou krytí IPX 5, to znamená, že je stroj kompletně zajištěn proti vniknutí nečistot a vlhkosti.

### Dávkovací zařízení oplachového prostředku (leštidla)

Dávkovací zařízení pro přesné dávkování kapalného oplachového prostředku. Kompletně se zásobníkem a potřebnými spojovacími vedeními k přímému odběru z kanystru.

### Další příslušenství

Vstupní stůl s dřezem k myčce		
š x v x h	700 x 800 x 850 mm se zadním lemem	1 ks
Výstupní stůl k myčce		
š x v x h	900 x 800 x 850 mm se zadním lemem	1 ks
Pracovní stůl se zadním lemem		
š x v x h	2300 x 700 x 850 mm	1 ks

Pohyblivá sprcha s otočným a samonosným ramenem pro předoplach se samostatnou směšovací baterií.

1 ks

## Elektrická smažící pánev 80 l

Přístroj speciálně určený pro závěsné bloky. Litinová vana, Ruční systém zvedání volantem.

Hrubý objem ..... 80 l

Povrch dm2 ..... 50

El. příkon ..... 12 kW

Rozměry ..... 850 x 900 x 620 mm

Vyvážené sklápěcí víko. Ohřev opláštěnými topnými tělesy s termostatickým ovládním teploty 50 - 315°C.

Kontrolky napájení přístroje a funkce ohřevu. Kohout pro napouštění vody.

