

VÁLEC HYDRAULICKÝ 75/40-435



MAX. PRACOVNÍ TLAK 25MPa

TEPLOTNÍ ROZSAH OD -20 °C DO +90 °C

OKO VÁLCE A PÍSTNÍ TYČE JE OSAZENO KLOUBOVÝM  
LOŽISKEM-MAZÁNÍ LOŽISKA-VNITŘNÍM KROUŽKEM PŘES ČEP

BEZ TLUMENÍ V KONCOVÝCH POLOHÁCH

VYTRUBKOVÁNÍ K PATĚ

© VOP CZ, s.p. Všechna práva vyhrazena.		Hlavní tolerance: General tolerances:		Není-li uvedeno jinak: If not indicated otherwise:	
© VOP CZ, s.p. All Right Reserved. The unauthorised review, use, copying, disclosure, distribution or issemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.		ISO 2768- Projekce: Projection:		Vnitřní hrany Inner edges	
		ČSN EN ISO 5261		Vnější hrany Outer edges	
					
		Změna Modification	x	Č. v. sestavy Assembly	
		Materiál Material		Pozice Position	Měřítko Scale 1:5
		Rozměr Dimension		Hmotnost v kg Weight in kg 21,200 kg	
Vypracoval Macek Daniel		Datum 1.11.2016		Schválil	
Datum		Datum		Datum	
Název		Č. v.		Index	Listů 1
VÁLEC HYDRAUL.		548001221900		-	List 1