PŘEKLAD
dne: 5. 11. 2004
PROVEDL'A
P. Novakova




| Gabell. | Ident-Nr. | A ± 1 | B | D | E | Datum | Ä.-Nr./Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 393393.2 | 865 | 850 | 16 | 1 | 10.04.00 | - /- /- |
| 1000 | 393394.9 | 715 | 700 | 16 | 1 | . . | - /- /- |
| 1200 | 393395.9 | 915 | 900 | 16 | 1 | . . | - /- /- |
| 1400 | 393396.9 | 1115 | 1100 | 16 | 1 | . . | - /- /- |
| 1600 | 393397.9 | 1315 | 1300 | 16 | 1 | . . | - /- /- |
| 1400 | 702295.9 | 1115 | 1100 | 11 | 6 | 29.08.02 | 02/Nach/c |
| 800 | 703063.9 | 515 | 500 | 16 | 1 | 09.12.02 | 02/Nach/d |
| 900 | 703409.9 | 615 | 600 | 16 | 1 | 24.01.03 | 03/Nach/e |
| 1150 | 703978.9 | 555 | 540 | 16 | 1 | 14.04.03 | 03/Nach/F |
| 1550 | 705489.9 | 1265 | 1250 | 16 | 1 | 09.12.03 | 03/Nach/G |
| | . | | | | | . . | / / |




12.1.04
ARCHIV 6
NZ 04/55 PŘEDÁNO 13.1.2004

Fe/Zn 5 C
Nach DIN 50961

▩ – Stempelfeld für Kennzeichnung mit: Ident-Nr.

Stempelfeld für Kennzeichnung mit:
S – Schweisserkennzeichen (bei Eigenfertigung)
H – Herstellerkennzeichen (bei Fremdfertigung)

| | |
|---|---|
| Schweissverfahren | : MAGM (135) |
| Bewertungsgruppe | : EN25817 - C |
| Schweissgut | : EN440 - G 462 M G3Si1 |
| Schutzgas | : EN439 - M21 |

AT - Fase / Rundg. | Projektionsmethode

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | | | Tabellennachtrag: Ident-Nr. 705489 | | | 030401.0 | |
| | Datum | geprüft | Änderung | | | Änd.-Nr. | Passmaß | Abmaße |

Allgemeintoleranz (AT) für Schweißkonstruktionen

| Längenmaße ±AT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maßbereich | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | -8000 |
| | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |

| Winkelmaße ±AT | | | |
|---|---|---|---|
| Maßbereich | -400 | -1000 | >1000 |
| | 45° | 30' | 20' |

Form- und Lagetoleranz (FT)

| Maßber.: | -30 | -120 | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | >4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Form und Lage ISO 1101
○ Rundheit ⌭ Durchm.-Tol.
⊥ ∠ – □ ◎ / ⌯ // ⌖ = FT

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Prüfmaß | | |
| Hilfsmaß | | |
| Bearb. | 09.12.03 | schiffh |
| Geprüft | 17.12.03 | bossler |
| Gesehen | 19.12.03 | vetter |
| F.-gepr. | 18.12.03 | maye |
| N.-gepr. | 19.12.03 | hempel |
| Abt. | SA | CAD |

Werkstoff:
Gewicht in kg:
Rohteil-Nr.:
Benennung: DRUCKGESTAENGE
SU20 (GAB-520)
W: 393393
Maßstab: 1:1
Zeichnungsnummer F: S: A: Archiv–Plot
Blatt: 1
Forts.:
Ers.f.
Urspr.

A2