



PŘEKLAD

dne: 17 -02- 2015

PROVEDL/A

MICHAL SMĚJA



Autogenes Brennschneiden WN 10 572				
Schnittdicke	≤ 20	> 20 ≤ 40	> 40 ≤ 60	> 60 ≤ 100
Rechtwinkligkeit, Neigung	1,0	1,4	1,8	2,2
Rauhtiefe R_z	100	160	160	250
alle Anschnittbereiche gekennzeichnet durch				

Toleranzen für Zuschnitt nach DIN 6930 Teil 2 Genauigkeitsgrad g

Konturlängen WN 10535		
außen	3201.9	mm
innen	914.4	mm

Anlieferungszustand		
entzundert (Reinheitsgrad SA 2 1/2 nach ISO 8501-1)	X	
gratfrei nach WN 11310	X	
Anschmelzungen (auch positiver Überhang nach WN 10572) zulässig		–
ölfrei / fettfrei	X	
geölt		–
geölt zulässig		–
wahlweisen Anlieferungszustand mit X kennzeichnen		

NEOKÓTOVANÝ DETAIL DLE 3D DAT

Unbemaßte Einzelheiten nach 3D-Daten

Projektionsmethode

Allgemeintoleranz (AT) in mm

Maßbereich	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000
AT grob	1	2	3
AT	1	2	4

Länge (L) und Winkel (⊥ ∠) = ± AT

Form und Lage ISO 1101

- ○ Rundheit = 1/2 e-Tol.
- ⏥ Geradheit/Ebenheit = AT
- ◎ Koaxialität/Lauf = AT
- ⌯ Symmetrie = AT
- // Parallelität = AT
- ⌖ Position = AT

Sprachen: DE,EN

Index	Änderungsbeschreibung	Änd.-Nr.	Passma	Abmaße
01		T67619		

	Datum	Name
Prüfmaß		
Hilfsmaß		
Bearb.	28.01.2015	C.Henning
Geprüft	30.01.2015	J.Luecke
Genehm.	04.02.2015	O.Jandke
F.gepr.	02.02.2015	M.Less

Werkstoff: S355J2+N

Gewicht: in kg 27.6

Rohteil-Nr.:

Benennung: Abdeckblech rechts oben

Serie

Maßstab 1:2 1:10

Blatt: 1 von: 1

Zeichnungsnummer / / 51904011909

ers.f.

Urspr.

Freigegeben

23 -03- 2015

ARCHIV

NZ 15/100225

0

6 1898313/D2D/001/01 A2

5904011909V01DE0001