

## PŘEKLAD

dne: 26 -07- 2017


PROVEDLA  
JANA PROKEŠOVÁ

REVISIONSVERLAUF			
REV.	BEZEICHNUNG	DATUM	GENEHMIGT
a	Bohrung ø4H12 wurde zugefügt	14.06.2001	Vrabel L
b	Lage für Bohrung ø4H12 wurde von 15 auf 14 geändert. Dicke wurde von 5 auf 16 geändert + Senkung 90° zugefügt	08.11.2001	Vrabel L

**ARCHIV**  
27 -07- 2017


**0**

ZM/17/00485



Všechny vyvrtané otvory / skosení

Außenkante/chamfer DIN ISO 13715



Freimaßtoleranzen für Bearbeitung  
General tolerances for treatment  
ISO 2768 mH

Benennung / Title

Scheibe zu Keilriemenspannstation Rd.ø45...16mm

Disk for idler for V-belt take-up station Rd.ø45...16mm

Dateiname / filename:  
E00025637.idw

Art.Nr. / item no.:  
172911

Werkstoff / Material:  
S235JRG2

Behandlung / conditioning:  
verzinkt

Masse / Mass:  
0,139 kg

Zeichnungsnummer / ident number:

RM80.D0.502

Format / Size:  
A4  
Blatt / Page:  
1 / 1


Maßstab / Scale:  
1 : 1

Gezeichnet  
Drawn  
Datum  
Date  
10.03.2008

Name  
Name  
Naderer

Änderung / Rev.:  
b

Projektion:  
ISO 128-30



Kontrolliert  
Checked