This drawing is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registred design. It must not be reproduced or used otherwise or made available to any third party without our prior permission in writing. DIN ISO 16016

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst wie benützt, noch Dritten zuänglich gemacht werden. DIN ISO 16016



rozvin

True length / Abwicklung (1 : 5)



PŘEKLAD

dne: 26 -07- 2017

PROVEDLA
JANA PROKEŠOVÁ



ZM/17/00485

ARCHIV
27 -07- 2017

0

-0,3

Außenkante/chamfer DIN ISO 13715

Všechny vyvrtané otvory / skosení

12,5 alle Bohrungen / Fasen
all drill hole / chamfer ( )

Freimaßtoleranzen für Bearbeitung
General tolerances for treatment
ISO 2768 mH

Benennung / Title

Auspuffabdeckung Hydraulik

Exhaust cover hydraulic

Dateiname / filename:	Art.Nr. / item no.:	Werkstoff / Material:	Behandlung / conditioning:	Masse / Mass:
E00084953.idw	50018971	S355J2G3	verzinkt	2,043 kg

Zeichnungsnummer / ident number (Erstverwendung / first use):	Format / Size:	Maßstab / Scale:		Datum Date	Name Name
RM120.D0.05.005	A3	1 : 2	Gezeichnet Drawn	05.04.2016	Lins T.
	Blatt / Page: 1 / 1		Kontrolliert Checked		
	Änderung / Rev.:	Projektion: ISO 128-30			