

ⓒ - ZM/20/00204-OTVOR 63,5+-0,2-2x PŘEDPÁLEN NA 61 MM
16.4.2020

ⓐ-ZM/18/00915-OTVOR 63,5+-0,2-2x PŘEDPÁLEN NA 62 MM.

Ⓑ-ZM/20/00018 1.8.2018
-změna normy pálení laserem na ISO 9013-2.2.1
-přidáma tolerance přímosti do 1mm
14.1.2020

20 -04- 2020
ARCHIV
4

1:10

Unbemaßte Radien R5
Unbemaßte Einzelheiten nach 3D-Daten

Ⓑ ŘEZÁNÍ LASEREM DLE ISO 9013-2.2.1

Ⓑ Konturlängen WN 10535
außen 29019 mm
innen 10972 mm

Toleranzen für Zuschnitt nach DIN 6930 Teil 2 Genauigkeitsgrad g

Autogenes Brennschneiden WN 10 572

Schnittdicke	≤ 20	> 20 ≤ 40	> 40 ≤ 60	> 60 ≤ 100
Rechtwinkligkeit, Neigung	1,0	1,4	1,8	2,2
Rauhtiefe R_z	100	160	160	250

alle Anschnittbereiche gekennzeichnet durch

Anlieferungszustand

entzundert (Reinheitsgrad SA 2 1/2 nach ISO 8501-1)	X
gratfrei nach WN 1310	X
Anschmelzungen (auch positiver Überhang nach WN 10572) zulässig	–
ölfrei / fettfrei	X
geölt	=
geölt zulässig	–

wahlweisen Anlieferungszustand mit X kennzeichnen

Projektionsmethode

Allgemeintoleranz (AT) in mm
Maßbereich: ≤ 30 | > 30 ≤ 120 | > 120 ≤ 400 | > 400 ≤ 1000
AT grob: L | 1 | 2 | 2 | 3 | 4
AT: ≤ | 1 | 2 | 4 | 6
Länge (L) und Winkel (∠) ± AT

Form und Lage ISO 1101
- Rundheit = 1/2s-Tol.
- Geradheit/Ebenheit = AT
- Koaxialität/Lauf = AT
- Symmetrie = AT
- Parallelität = AT
- Position = AT

Sprachen: DE,EN

Index	Änderungsbeschreibung	Änd.-Nr.	Prüfmaß	Abnahme
02	6-Feld der Bemaßung geändert	178638		
	Ausschnitt geändert			

	Datum	Name
Bearb.	09.09.2015	L.Hensig
Geprüft	10.09.2015	J.Lauda
Genehm.	05.10.2015	O.Jaudas
Freigabe	01.10.2015	M.Lasa

TUG

Vertraulicher Unterlage Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Ers.f. 51904010508 | Ursprung

Werkstoff: S355J2+N
Rohteil-Nr.:
Benennung: Platte rechts oben
Gewicht: in kg 24,4
Serie
Maßstab 1:2 1:5
Blatt 1 von 1
Zeichnungsnummer 51904010525

Freigegeben

6 1898442020V001402 A2