



03 ✓ DIN 50979 - ZnFe12/Fn/T2

VŠECHNY NEKÓTOURNÉ POLOHĚRY R5
alle nicht bemaßte Radien R5
Biegeradien R6 POLOHĚRY OHYBU R6

- 6 -02- 2018
ARCHIV 1
ZM/18/00036

Projektions- methode	03	Beschichtungen in Cr(VI)-freie Beschichtungen geändert	T92692		
Allgemeintoleranz (AT) in mm Maßbereich	Index	Änderungsbeschreibung		Änd.-Nr.	Passmaß
≤ 30 > 30 ≤ 120 > 120 ≤ 400 > 400 ≤ 1000	PPAP -	Werkstoff: S235JR		Gewicht: in kg	
AT grob	Prüfmaß	Rohteil-Nr.:		2.891	
L 1 2 3 4 5 6	Datum	Benennung:		Serie	
1 2 3 4 5 6	Geprüft	Führungsschiene		Maßstab	
Länge (L) und Winkel (α) = ±AT		Zeichnungsnummer		1:1	
Form und Lage ISO 1101		55044232201		Blatt:	
O Rundheit = 1/2g-Tol.		1		1	
- Geradheit/Ebenheit = AT		2		1	
⊙ Koaxialität/Lauf = AT		3		1	
≡ Symmetrie = AT		4		1	
// Parallelität = AT		5		1	
⊕ Position = AT		6		1	
Sprachen:	Vertrauliche Unterlage	Ers.f.		Urspr.	
DE	Schutzvermerk ISO 18016 beachten	Freigegeben		1088441/D2D/001/03 A2	

55044232201/03DE001
55044232201-DRW-000-03082qr-etsup304-DE7CAT-2017-12-12108-45-11 1.000